






LINX PROFI ROUND



- VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED MCOB
- těleso svítidla: lakovaný hliník
- difuzor: polykarbonát (PC)
- vysoká světelná účinnost
- index podání barev Ra/CRI ≥ 90
- číselník oslnění UGR < 19
- flicker-free driver
- pětiletá záruka

220-240V-50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C



70°



30 000

Pf (λ) > 0,9



NEUTRAL WHITE



GXPR103



GXPR102



GXPR101







GXPR100

GXPR100
LINX PROFI-R 10W NW

GXPR101
LINX PROFI-R 20W NW

GXPR102
LINX PROFI-R 30W NW

GXPR103
LINX PROFI-R 40W NW



LED 10W \Rightarrow \approx 70W
LED 20W \Rightarrow \approx 140W
LED 30W \Rightarrow \approx 210W
LED 40W \Rightarrow \approx 280W

						T_c CCT	R_a CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
LINX PROFI-R 10W NW	GXPR100	8592660122649	10	950	neutrální bílá	4000K	≥ 90	115	100	65	0,34	1/50
LINX PROFI-R 20W NW	GXPR101	8592660122656	20	1900	neutrální bílá	4000K	≥ 90	140	125	80	0,50	1/30
LINX PROFI-R 30W NW	GXPR102	8592660122663	30	2850	neutrální bílá	4000K	≥ 90	160	145	85	0,62	1/18
LINX PROFI-R 40W NW	GXPR103	8592660122670	40	3800	neutrální bílá	4000K	≥ 90	198	180	98	0,95	1/16